



# Taka cienka, a taka skuteczna

Izolacja Aluthermo® QUATTRO to nowoczesne docieplenie Twojego domu



Zaledwie 1 cm zastępuje 20 cm  
tradycyjnej izolacji\*



PODDASZA • DACHY • ŚCIANY • PODŁOGI  
NADPROŻA OKIENNE





# Twój dom, Twoja izolacja

- **Multirefleksyjna i wielowarstwowa** – wysoka skuteczność
- **Cienka i elastyczna** – oszczędność miejsca, łatwa w montażu
- **Trwała** – nie ulega starzeniu, zachowuje wysokie stałe parametry
- **Trudnopalna** – klasyfikacja ogniowa Bs1d0
- **Bezwonna i nietoksyczna** – niealergenna i nieuciążliwa przy montażu
- **Odporna na gryzonie** – brak uszkodzeń izolacji
- **Wiatroizolacja, paroizolacja i termoizolacja w jednym** – kompleksowy system izolacji w jednym produkcie, przy jednym procesie montażu



## Współczynnik oporu cieplnego

$R_i = 5,70 \text{ m}^2 \text{ K/W}^*$



## Współczynnik przenikania ciepła

$U = 0,175 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



## Współczynnik oporu dyfuzyjnego

$S_d > 6.000 \text{ m}$



## Waga

$1 \text{ m}^2 = 750 \text{ g}$  (rolka = 22,5 kg)



## Wymiary

$A = 1,20 \text{ m}$ ;  $B = 25 \text{ mb}$  (rolka =  $30 \text{ m}^2$ )



## Odporność na zgniatanie

Odształcenie: 1mm przy  $573 \text{ kg/m}^2$ ,  
2mm  $1.232 \text{ kg/m}^2$



## Klasa palności

B-s1-d0 zgodnie EN13501  
materiał trudnopalny



## Tłumienie

Akustyczne :  $R_w(C; C_{tr}) = 35(-2; -7) \text{ dB}$   
Dźwięków uderzeniowych:  $\Delta L_w = 22 \text{ dB}$



## Temperatura pracy

$T = -40^\circ \text{C} - +80^\circ \text{C}$

\* w układzie pomiędzy dwiema pustkami powietrznymi, osiąga  $R=5,70 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ , który występuje przy 20 cm tradycyjnej izolacji o  $\lambda 0,036 \text{ W/m K}$  (BADANIE WLIK).